(11) **EP 3 928 661 A1**

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

29.12.2021 Patentblatt 2021/52

(51) Int Cl.:

A47C 1/121 (2006.01)

A47C 4/02 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: 21171704.6

(22) Anmeldetag: 30.04.2021

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Benannte Erstreckungsstaaten:

BA ME

Benannte Validierungsstaaten:

KH MA MD TN

(30) Priorität: 23.06.2020 CN 202021190913 U

(71) Anmelder: Oceanwell (Xiamen) Industrial Co., Ltd. Xiamen, Fujian (CN)

(72) Erfinder:

PAN, Ruixue
 Xiamen City
 Fujian Province (CN)

SHEN, Xinfa
 Xiamen City
 Fujian Province (CN)


PEN, Dong
 Xiamen City
 Fujian Province (CN)

(74) Vertreter: Rätsch, Caroline RÄTSCH:IP Patentanwaltskanzlei Alte Bonbonfabrik Schanzenstrasse 20a 40549 Düsseldorf (DE)

(54) SITZ MIT WANDAUFHÄNGUNG

(57) Der erfindungsgemäße Sitz mit Wandaufhängung umfasst eine Sitzbefestigung 10, eine Stützplatte 20 und eine Sitzplatte 30, wobei das in Längsrichtung hintere Ende der Stützplatte 20 mit der Sitzbefestigung 10 schwenkbar verbunden ist. Auf der Oberseite der Stützplatte 20 sind obere Befestigungselemente 21 angeordnet, wobei zwischen den oberen Befestigungselementen 21 und der Stützplatte eine untere Einschubnut 22 ausgebildet ist. Auf der Unterseite der Sitzplatte 30 sind untere Befestigungselemente 31 angeordnet, wobei

zwischen den unteren Befestigungselementen 31 und der Sitzplatte eine obere Einschubnut 32 ausgebildet ist. Bei der Montage gleitet die Sitzplatte 30 relativ zur Stützplatte 20 in Längsrichtung rückwärts. Hierbei werden die oberen Befestigungselemente 21 in die obere Einschubnut 32 eingeführt. Gleichzeitig werden die unteren Befestigungselemente 31 in die untere Einschubnut 22 eingeführt. Hierdurch wird die Sitzplatte 30 mit der Oberseite der Stützplatte 20 verbunden.



25

35

40

Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sitz mit Wandaufhängung.

Stand der Technik

[0002] Sitze mit Wandaufhängung werden z.B. an Wandflächen von Badezimmern oder Verbindungsgängen montiert und stellen für Benutzer eine Stützfläche bereit. Die Benutzer können sich auf den Sitz setzen, um auszuruhen oder zu duschen oder die Schuhe zu wechseln und dergleichen. Herkömmliche Sitze mit Wandaufhängung sind klappbar. Für die Benutzung werden sie in die Horizontale geklappt. Bei Nichtbenutzung werden sie in die Vertikale hochgeklappt, so dass der belegte Platz reduziert wird.

[0003] Herkömmliche Sitze mit Wandaufhängung umfassen eine Sitzbefestigung, eine stützende Grundplatte und eine obere Sitzplatte. Die Sitzbefestigung ist an der Wandfläche verankert. Die stützende Grundplatte und die Sitzbefestigung sind zusammen schwenkbar verbunden und stellen die Klappfunktion zur Verfügung. Die obere Sitzplatte ist an der Oberseite der stützenden Grundplatte befestigt, wobei beide mittels Schrauben starr miteinander verbunden sind, um die Festigkeit der oberen Sitzplatte zu gewährleisten. Die Schrauben sind entweder am seitlichen Rand oder an der Unterseite der stützenden Grundplatte positioniert. Wenn sie an einem Rand angeordnet sind, muss die Dicke der stützenden Grundplatte erhöht werden, wodurch nicht nur Material verschwendet, sondern auch das Design aufwendiger wird. Wenn die Schrauben auf der Unterseite angeordnet sind, gelangt die Unterseite direkt in das Sichtfeld des Benutzers, nachdem die stützende Grundplatte senkrecht nach oben geklappt wird. Auch hier ist der äußere Gesamteindruck beeinträchtigt.

Erfindung

[0004] Die vorliegende Erfindung stellt einen Sitz mit Wandaufhängung zur Verfügung, dessen Konstruktion stabil und einfach ist und dessen äußerer Gesamteindruck ästhetisch ist. Zur Überwindung der Nachteile des Standes des Technik weist schafft die Erfindung einen Sitz mit Wandaufhängung, der eine Sitzbefestigung, eine Stützplatte und eine Sitzplatte umfasst, wobei das in Längsrichtung hintere Ende der Stützplatte mit der Sitzbefestigung schwenkbar verbunden ist. Die Sitzplatte ist mit der Oberseite der Stützplatte verbunden. Auf der Oberseite der Stützplatte sind obere Befestigungselemente angeordnet, wobei zwischen den oberen Befestigungselementen und der Stützplatte eine untere Einschubnut ausgebildet ist. Auf der Unterseite der Sitzplatte sind untere Befestigungselemente angeordnet, wobei zwischen den unteren Befestigungselementen und der

Sitzplatte eine obere Einschubnut ausgebildet ist. Zur Montage wird die Sitzplatte relativ zur Stützplatte in Längsrichtung rückwärts geschoben. Nach dem Erreichen einer Montagearbeitsstellung werden die oberen Befestigungselemente in die obere Einschubnut und die unteren Befestigungselemente in die untere Einschubnut eingeführt.

[0005] Im Vergleich mit dem Stand der Technik weist die Erfindung die folgenden Vorteile auf:

Da die oberen Befestigungselemente und die unteren Befestigungselemente vertikal übereinander angeordnet und ineinander gesteckt sind, wirken die oberen und die unteren Befestigungselemente vertikal zusammen, indem sie miteinander verrastet sind. Da die Stützplatte zur Schaffung einer stabilen Konstruktion fest mit der Grundplatte verbunden ist, ist die Position der Stützplatte festgelegt und eine Auf- und Abbewegung der Stützplatte beschränkt. Außerdem bleibt durch die Anordnung der oberen und der unteren Befestigungselemente zwischen der Stützplatte und der Grundplatte der Innenteil des Sitzes verborgen und ist von außen nicht sichtbar, so dass sich eine einfache Konstruktion ergibt.

Beschreibung der Figuren

[0006] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen im Zusammenhang mit der anhängenden Zeichnung näher erläutert.

Figur 1 zeigt eine dreidimensionale schematische Darstellung eines Sitzes mit Wandaufhängung in einem abgeklappten Verwendungs zustand.

Figur 2 zeigt eine dreidimensionale schematische Darstellung eines Sitzes mit Wandaufhängung in einem zugeklappten Zustand.

Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung einer Sitzplatte gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel des Sitzes mit Wandaufhängung.

Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung einer Stützplatte gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel des Sitzes mit Wandaufhängung.

Figur 5 zeigt eine Schnittansicht gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel des Sitzes mit Wandaufhängung, wobei die Sitzplatte und die Stützplatte nicht miteinander verrastet sind

Figur 6 zeigt eine Schnittansicht gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel des Sitzes mit Wandaufhängung, wobei die Sitzplatte und die Stützplatte miteinander verrastet sind.

Figur 7 zeigt eine schematische Darstellung einer Sitzplatte gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel des Sitzes mit Wandaufhängung dar.

Figur 8 zeigt eine schematische Darstellung einer

25

4

Stützplatte gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel des Sitzes mit Wandaufhängung.

Figur 9 zeigt eine Schnittansicht gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel des Sitzes mit Wandaufhängung, wobei die Sitzplatte und die Stützplatte nicht miteinander verrastet sind.

Figur 10 zeigt eine Schnittansicht gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel des Sitzes mit Wandaufhängung, wobei die Sitzplatte und die Stützplatte miteinander verrastet sind.

Ausführungsbeispiele

Ausführungsbeispiel 1

[0007] Bezugnehmend auf die Figuren 1 bis 6 umfasst ein Sitz mit Wandaufhängung eine Sitzbefestigung 10, eine Stützplatte 20 und eine Sitzplatte 30, wobei das in Längsrichtung hintere Ende der Stützplatte 20 mit der Sitzbefestigung 10 schwenkbar verbunden ist. Wenn die Stützplatte 20 abwärts geschwenkt wird, bis sie eine im Wesentlichen horizontale Stellung hat, stellt dies den Verwendungszustand dar. Im Verwendungszustand kann die Stützplatte 20 eine horizontale Stellung beibehalten und Last aufnehmen, wie es teilweise aus dem Stand der Technik bekannt ist. Wenn sie aufwärts geschwenktwird, bis eine im Wesentlichen senkrechte Stellung erreicht ist, stellt dies den Lagerungszustand dar. Die Sitzplatte 30 ist mit der Oberseite der Stützplatte 20 verbunden. Als Definition für die Richtungen im Hinblick auf den Benutzer gilt: die dem Benutzer zugewandte Richtung des Sitzes ist die Längsrichtung (Längenrichtung), die beiden Kanten rechts und links definieren die Querrichtung (Breitenrichtung), das Ende an der Sitzbefestigung 10 ist das in Längsrichtung hintere Ende, das Ende beim Benutzer ist das in Längsrichtung vordere Ende.

[0008] Auf der Oberseite der Stützplatte 20 sind obere Befestigungselemente 21 angeordnet, wobei zwischen den oberen Befestigungselementen 21 und der Stützplatte eine untere Einschubnut 22 ausgebildet ist. Auf der Unterseite der Sitzplatte 30 sind untere Befestigungselemente 31 angeordnet, wobei zwischen den unteren Befestigungselementen 31 und der Sitzplatte eine obere Einschubnut 32 ausgebildet ist. Bei der Montage gleitet die Sitzplatte 30 relativ zur Stützplatte 20 in Längsrichtung rückwärts. Nach dem Erreichen einer Montagearbeitsstellung werden die oberen Befestigungselemente 21 in die obere Einschubnut 32 eingeführt, gleichzeitig werden die unteren Befestigungselemente 31 in die untere Einschubnut 22 eingeführt. Somit werden die oberen Befestigungselemente 21 und die unteren Befestigungselemente 31 in der Vertikalen verrastet und dadurch die Sitzplatte 30 mit der Oberseite der Stützplatte 20 stabil

[0009] Vorteilhafterweise sind ferner elastische

Klemmstege 23 auf der Oberseite der Stützplatte 20 angeordnet. Auf der Unterseite der Sitzplatte 30 ist ein Klemmanschlag 33 angeordnet, der während des Montageprozesses der Sitzplatte die elastischen Klemmstege 23 runterdrückt und auf der Oberseite der elastischen Klemmstege abgleitet. In der Montagearbeitsstellung der Sitzplatte werden die elastischen Klemmstege 23 nach dem Rückfedern mit dem Klemmanschlag 33 in Längsrichtung verrastet. Somit kann sich die Sitzplatte 30 nicht mehr relativ zur Stützplatte 20 in Längsrichtung verschieben. Beim diesem Ausführungsbeispiel sind unmittelbar mit der Stützplatte 20 Einrastnuten ausgebildet, in die die elastischen Klemmstege 23 eingesteckt sind. Es versteht sich, dass die Positionen der elastischen Klemmstege und des Klemmanschlags auch vertauscht sein können. Dann ist der Klemmanschlag auf der Oberseite der Stützplatte angeordnet. Sind die elastischen Klemmstege auf der Unterseite der Sitzplatte angeordnet, so übt der Klemmanschlag während des Montageprozesses der Sitzplatte Druck auf die elastischen Klemmstege aus und gleitet auf der Unterseite der elastischen Klemmstege ab. In der Montagearbeitsstellung der Sitzplatte werden die elastischen Klemmstege nach dem Rückfedern mit dem Klemmanschlag in Längsrichtung verrastet.

[0010] Vorteilhafterweise sind drei obere Befestigungselemente 21 vorhanden. Eines der oberen Befestigungselemente befindet sich in mittiger Position des in Längsrichtung vorderen Teils der Stützplatte 20. Die anderen beiden oberen Befestigungselemente befinden sich am in Längsrichtung hinteren Teil der Stützplatte und sind in Querrichtung symmetrisch angeordnet. Ferner sind ebenfalls drei untere Befestigungselementen 31 vorhanden, welche zu den drei oberen Befestigungselementen spiegelbildlich angeordnet sind. Zwei elastische Klemmstege 23 sind in Querrichtung symmetrisch zueinander angeordnet. Der Klemmanschlag 33 kann auch den elastischen Klemmstegen 23 entsprechend angeordnet sein.

[0011] Vorteilhafterweise umfassen die oberen Befestigungselemente 21 Verbindungsabschnitte 211 und Befestigungsabschnitte 212. Auf der Oberseite der Stützplatte 20 sind den Verbindungsabschnitten zugehörige Positionierungsvorsprünge 24 angeordnet. Die Verbindungsabschnitte 211 sind an den Positionierungsvorsprüngen 24 befestigt, und die Befestigungsabschnitte 212 befinden sich in Längsrichtung am vorderen Ende der oberen Befestigungselemente. Es wird also zwischen den Befestigungsabschnitten 212 und der Stützplatte die untere Einschubnut 22 ausgebildet. Die unteren Befestigungselemente 31 umfassen Verbindungsabschnitte 311 und Befestigungsabschnitte 312. Auf der Unterseite der Sitzplatte 30 sind den Verbindungsabschnitten zugehörige Positionierungsvorsprünge 34 angeordnet. Die Verbindungsabschnitte 311 sind an den Positionierungsvorsprüngen 34 befestigt, und die Befestigungsabschnitte 312 befinden sich in Längsrichtung am hinteren Ende der unteren Befestigungselemente 31. Es

wird also zwischen den Befestigungsabschnitten 312 und der Sitzplatte die obere Einschubnut 32 ausgebildet. Die Konstruktion der oberen Befestigungselemente 21 und der unteren Befestigungselemente 31 ist also identisch. Sie sind lediglich an unterschiedlichen Bauteilen montiert, und Hinten und Vorne ist vertauscht, wodurch die Konstruktion des Produkts weitgehend vereinfacht werden kann.

[0012] Vorteilhafterweise ist auf der Unterseite der Sitzplatte 30 eine der Stützplatte 20 entsprechende Verbindungsaufnahme 35 angeordnet, in die die Stützplatte 20 eingeführt wird, wobei zwei Querrichtungs-Seitenwände 352 der Verbindungsaufnahme 35 zusammenwirken, um die Stützplatte 20 in Querrichtung zu positionieren. Weiterhin sind an der Stützplatte 20 Arretierungsränder 25 angeordnet, die den Querrichtungs-Seitenrändern der Verbindungsaufnahme entsprechen. Die Stützplatte 20 wird in die Verbindungsaufnahme 35 eingeführt, wobei die Arretierungsränder 25 die Sitzplatte 30 in Querrichtung positionieren und bewirken, dass sich die Stützplatte 20 zur Sitzplatte 30 nicht in Querrichtung verschiebt.

[0013] Vorteilhafterweise sind die beiden Ecken des in Längsrichtung hinteren Endes der Stützplatte 20 jeweils mittels einer Pufferkonstruktion mit der Sitzbefestigung 10 schwenkbar verbunden. Die Stützplatte 20 weist also eine Absenkverzögerung auf, wenn die Stützplatte 20 geöffnet wird. Diese Pufferkonstruktion kann in bekannter Weise ausgebildet sein.

Ausführungsbeispiel 2

[0014] Bezugnehmend auf die Figuren 7 bis 10 ist der Unterschied zwischen Ausführungsbeispiel 2 und Ausführungsbeispiel 1 wie folgt. An den oberen Befestigungselementen 21a sind (an den Befestigungsabschnitten 212 angeordnete) Rastöffnungen 214 angeordnet und an den unteren Befestigungselementen 31a sind (an den Befestigungsabschnitten 312 angeordnete) elastische Ansätze 314 angeordnet. Während der Montage der Sitzplatte 30 wird Druck von den oberen Befestigungselementen 21a auf die elastischen Ansätze 314 ausgeübt. Wenn sich die Sitzplatte in der Montagearbeitsstellung befindet, federn die elastischen Ansätze 314 zurück und rasten in die Rastöffnungen 214 ein. Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel wird für die Rastöffnungen 214 und die elastischen Ansätze 314 eine Rastverbindung verwendet. Somit kann die Position der Sitzplatte 30 in Längsrichtung hinreichend begrenzt werden. Die Rastöffnungen 214 und die oberen Befestigungselemente 21a bilden eine Einheit, und die elastischen Ansätze 314 und die unteren Befestigungselemente 31a bilden eine Einheit, so dass weniger Bauteile notwendig sind. Es sei darauf hingewiesen, dass die Positionen von Rastöffnungen 214 und elastischen Ansätzen 314 auch vertauscht werden können, so dass an den oberen Befestigungselementen elastische Ansätze und an den unteren Befestigungselementen Rastöffnungen

angeordnet sind. Während der Montage der Sitzplatte wird Druck von den unteren Befestigungselementen auf die elastischen Ansätze ausgeübt. Wenn sich die Sitzplatte in der Montagearbeitsstellung befindet, federn die elastischen Ansätze zurück und rasten in die Rastöffnungen ein.

[0015] Vorteilhafterweise sind zwei obere Befestigungselemente 21a, die nebeneinander in Querrichtung symmetrisch angeordnet sind, sowie zwei untere Befestigungselemente 31a vorhanden, die nebeneinander in Querrichtung symmetrisch angeordnet sind. Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel weisen die oberen Befestigungselemente 21a und die unteren Befestigungselemente 31a eine längliche Stabform auf, wodurch mehr Platz für das Anordnen von Rastöffnungen 214 und elastischen Ansätzen 314 zur Verfügung steht. [0016] Vorteilhafterweise umfassen die oberen Befestigungselemente 21a Verbindungsabschnitte 211 und Befestigungsabschnitte 212. Auf der Oberseite der Stützplatte 20 sind den Verbindungsabschnitten 211 zugehörige Positionierungsvorsprünge 24 angeordnet, wobei die Verbindungsabschnitte 211 an den Positionierungsvorsprüngen 24 befestigt sind. Die Befestigungsabschnitte 212 befinden sich in Querrichtung am äußeren Rand der oberen Befestigungselemente 21a. Die unteren Befestigungselemente 31a umfassen Verbindungsabschnitte 311 und Befestigungsabschnitte 312. Auf der Unterseite der Sitzplatte 30 sind den Verbindungsabschnitten 311 zugehörige Positionierungsvorsprünge 34 angeordnet. Die Verbindungsabschnitte 311 sind an den Positionierungsvorsprünge 34 befestigt. Die Befestigungsabschnitte 312 befinden sich in Querrichtung am inneren Rand der unteren Befestigungselemente. Es sei darauf hingewiesen, dass die Positionen der Befestigungsabschnitte 212 und der Befestigungsabschnitte 312 auch vertauscht werden können. Es ist lediglich sicherzustellen, dass beide jeweils zur Bildung einer Einheit miteinander in der Vertikalen verrastet werden können.

[0017] Vorteilhafterweise sind die elastischen Ansätze 314 bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel an den unteren Befestigungselementen 31a angeordnet. Die in Längsrichtung vorderen Enden der oberen Befestigungselemente 21a sind angeschrägt und bilden einen Führungsrand 215, der während des Montageprozesses die elastischen Ansätze 314 leicht runterdrücken kann. Wenn die elastischen Ansätze an den oberen Befestigungselementen angeordnet sind, kann das in Längsrichtung hintere Ende der unteren Befestigungselemente angeschrägt werden und einen Führungsrand bilden.

Patentansprüche

 Sitz mit Wandaufhängung, mit einer Sitzbefestigung, einer Stützplatte und einer Sitzplatte, wobei das in Längsrichtung hintere Ende der Stützplatte mit der Sitzbefestigung schwenkbar verbunden ist, und wobei die Sitzplatte mit der Oberseite der Stützplatte verbunden ist, dadurch gekennzeichnet,

- dass auf der Oberseite der Stützplatte obere Befestigungselemente angeordnet sind,
- dass zwischen den oberen Befestigungselementen und der Stützplatte eine untere Einschubnut ausgebildet ist,
- dass auf der Unterseite der Sitzplatte untere Befestigungselemente angeordnet sind,
- dass zwischen den unteren Befestigungselementen und der Sitzplatte eine obere Einschubnut ausgebildet ist.
- dass zur Montage die Sitzplatte relativ zur Stützplatte in Längsrichtung rückwärts geschoben wird, und
- dass nach dem Erreichen einer Montagearbeitsstellung die oberen Befestigungselemente in die obere Einschubnut und die unteren Befestigungselemente in die untere Einschubnut eingeführt werden.
- 2. Sitz mit Wandaufhängung nach dem Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
 - dass der Sitz elastische Klemmstege aufweist, die auf der Oberseite der Stützplatte angeordnet
 - dass auf der Unterseite der Sitzplatte ein Klemmanschlag angeordnet ist, der während des Montageprozesses der Sitzplatte die elastischen Klemmstege runterdrückt und auf der Oberseite der elastischen Klemmstege abgleitet, und
 - dass die elastischen Klemmstege nach dem Rückfedern mit dem Klemmanschlag in Längsrichtung verrastet werden, wenn sich die Sitzplatte in der Montagearbeitsstellung befindet: oder
 - dass auf der Unterseite der Sitzplatte elastische Klemmstege angeordnet sind
 - dass der Sitz einen Klemmanschlag aufweist, der auf der Oberseite der Stützplatte angeordnet ist, der während des Montageprozesses der Sitzplatte Druck auf die elastischen Klemmstege ausübt und auf der Unterseite der elastischen Klemmstege abgleitet, und
 - dass die elastischen Klemmstege nach dem Rückfedern mit dem Klemmanschlag in Längsrichtung verrastet werden, wenn sich die Sitzplatte in der Montagearbeitsstellung befindet.
- 3. Sitz mit Wandaufhängung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
 - dass drei obere Befestigungselemente vorhanden sind, wobei sich eines der oberen Befestigungselemente in mittiger Position des in

Längsrichtung vorderen Teils der Stützplatte befindet, und wobei sich die anderen beiden oberen Befestigungselemente in Längsrichtung am hinteren Teil der Stützplatte befinden und in Querrichtung symmetrisch angeordnet sind;

- dass drei untere Befestigungselementen vorhanden sind, die spiegelbildlich zu den drei oberen Befestigungselementen angeordnet sind;
- dass zwei elastische Klemmstege vorhanden sind, die in Querrichtung symmetrisch zueinander angeordnet sind.
- Sitz mit Wandaufhängung nach dem Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
 - dass die oberen Befestigungselemente Verbindungsabschnitte und Befestigungsabschnitte umfassen,
 - dass auf der Oberseite der Stützplatte den Verbindungsabschnitten zugehörige Positionierungsvorsprünge angeordnet sind,
 - dass die Verbindungsabschnitte an den Positionierungsvorsprüngen befestigt sind,
 - dass sich die Befestigungsabschnitte in Längsrichtung am vorderen Ende der oberen Befestigungselemente befinden,
 - dass die unteren Befestigungselemente Verbindungsabschnitte und Befestigungsabschnitte umfassen,
 - dass auf der Unterseite der Sitzplatte den Verbindungsabschnitten zugehörige Positionierungsvorsprünge angeordnet sind,
 - dass die Verbindungsabschnitte an den Positionierungsvorsprüngen befestigt sind, und
 - dass sich die Befestigungsabschnitte in Längsrichtung am hinteren Ende der unteren Befestigungselemente befinden.
- 40 5. Sitz mit Wandaufhängung nach dem Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
 - dass an den oberen Befestigungselementen Rastöffnungen angeordnet sind,
 - dass an den unteren Befestigungselementen elastische Ansätze angeordnet sind,
 - dass bei der Montage der Sitzplatte Druck von den oberen Befestigungselementen auf die elastischen Ansätze ausgeübt wird, und
 - dass die elastischen Ansätze zurückfedern und in die Rastöffnungen einrasten, wenn sich die Sitzplatte in der Montagearbeitsstellung befindet:

oder

- dass an den oberen Befestigungselementen elastische Ansätze angeordnet sind,
- dass an den unteren Befestigungselementen Rastöffnungen angeordnet sind,

5

10

15

5

55

10

15

25


- dass bei der Montage der Sitzplatte Druck von den unteren Befestigungselemente auf die elastischen Ansätze ausgeübt wird, und
- dass die elastischen Ansätze zurückfedern und in die Rastöffnungen einrasten, wenn sich die Sitzplatte in der Montagearbeitsstellung befindet.
- **6.** Sitz mit Wandaufhängung nach Anspruch 1 oder 5, dadurch gekennzeichnet,
 - dass zwei obere Befestigungselemente, die nebeneinander in Querrichtung symmetrisch angeordnet sind, sowie zwei untere Befestigungselemente vorhanden sind, die nebeneinander in Querrichtung symmetrisch angeordnet sind.
- 7. Sitz mit Wandaufhängung nach dem Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
 - dass die oberen Befestigungselemente Verbindungsabschnitte und Befestigungsabschnitte umfassen,
 - dass auf der Oberseite der Stützplatte den Verbindungsabschnitten zugehörige Positionierungsvorsprünge angeordnet sind,
 - dass die Verbindungsabschnitte an den Positionierungsvorsprüngen befestigt sind,
 - dass sich die Befestigungsabschnitte in Querrichtung am äußeren Rand der oberen Befestigungselemente befinden,
 - dass die unteren Befestigungselemente Verbindungsabschnitte und Befestigungsabschnitte umfassen,
 - dass auf der Unterseite der Sitzplatte den Verbindungsabschnitten zugehörige Positionierungsvorsprünge angeordnet sind,
 - dass die Verbindungsabschnitte an den Positionierungsvorsprünge befestigt sind, und
 - **dass** sich die Befestigungsabschnitte in Querrichtung am inneren Rand der unteren Befestigungselemente befinden.
- 8. Sitz mit Wandaufhängung nach dem Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
 - dass die in Längsrichtung vorderen Enden der oberen Befestigungselemente angeschrägt sind und einen Führungsrand bilden, wenn die elastischen Ansätze an den unteren Befestigungselementen angeordnet sind;
 - dass die in Längsrichtung hinteren Enden der unteren Befestigungselemente angeschrägt sind und einen Führungsrand bilden, wenn die elastischen Ansätze an den oberen Befestigungselementen angeordnet sind.
- 9. Sitz mit Wandaufhängung nach dem Anspruch 1,


dadurch gekennzeichnet,

- dass auf der Unterseite der Sitzplatte eine der Stützplatte entsprechende Verbindungsaufnahme angeordnet ist, in die die Stützplatte eingeführt wird,
- **dass** zwei Querrichtungs-Seitenwände der Verbindungsaufnahme zusammenwirken, um die Stützplatte in Querrichtung zu positionieren, und
- dass an der Stützplatte Arretierungsränder angeordnet sind, die den Querrichtungs-Seitenwänden der Verbindungsaufnahme entsprechen
- 10. Sitz mit Wandaufhängung nach dem Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Ecken des in Längsrichtung hinteren Endes der Stützplatte jeweils mittels Pufferkonstruktion mit der Sitzbefestigung schwenkbar verbunden sind.


6


45








Figur 1














Figur 10



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung EP 21 17 1704

J						
		EINSCHLÄGIGE				
	Kategorie	Kennzeichnung des Dokum der maßgebliche		, soweit erforderlich,	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
10	A	KR 101 359 021 B1 (6. Februar 2014 (20 * das ganze Dokumen	14-02-06)	CO LTD [KR])	1-10	INV. A47C1/121 A47C4/02
15	А	FR 2 113 542 A5 (RA 23. Juni 1972 (1972 * Seite 2, Zeile 36 Abbildungen 1-9 *	?-06-23)		1	
20	A	US 2005/017558 A1 ([AU]) 27. Januar 20 * Spalte 2, Zeile 2 Abbildungen 1-14 *	05 (2005-0	01-27)	1	
25						
30						RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
35						
40						
45						
1	Der vo	rliegende Recherchenbericht wu				
	Recherchenort Ab:			lußdatum der Recherche		Prüfer
50 (803)		Den Haag	7.	Oktober 2021	Leh	e, Jörn
32 (P0	К		JMENTE			heorien oder Grundsätze
55 (EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)	Y : von ande A : tech O : nich	besonderer Bedeutung allein betracht besonderer Bedeutung in Verbindung eren Veröffentlichung derselben Kateg unologischer Hintergrund tschriftliche Offenbarung schenliteratur	mit einer	E: älteres Patentdok nach dem Anmeld D: in der Anmeldung L: aus anderen Grün &: Mitglied der gleich Dokument	tlicht worden ist kument Dokument	

EP 3 928 661 A1

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 21 17 1704

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

07-10-2021

	lm f angefül	Recherchenbericht hrtes Patentdokumer	nt	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
	KR 101359021 B1		06-02-2014	KEII	VE.		
	FR	2113542	A5	23-06-1972	AU DE FR ZA	3470471 A 2155092 A1 2113542 A5 717424 B	03-05-1973 10-05-1972 23-06-1972 26-07-1972
	US	2005017558	A1	27-01-2005	GB NZ US US	2371083 A 523336 A 2003189368 A1 2005017558 A1	17-07-2002 30-05-2003 09-10-2003 27-01-2005
EPO FORM P0461							

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82